

P

TAMSİNÜS 12V - 24V - 48V DC TO AC POWER INVERTER



P 600



P 1000



P 1500

| TR. | EN. | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| AC Voltaj | AC Voltage | 220/230/240V AC | | | | |
| Anma Gücü | Rated Power | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Dalge Gücü | Wave Power | 1200W (birkaç saniye) | 2000W (birkaç saniye) | 3000W (birkaç saniye) | 4000W (birkaç saniye) | 6000W (birkaç saniye) |
| USB | USB | - | - | 5V,500mA (isteğe bağlı) | | |
| Dalga Türü | Wave Type | Tamsinüs Dalga (THD < 3%) | | | | |
| Frekans | Frequency | 50/60Hz ± 3 | | | | |
| AC Regülasyonu | AC Regulation | ± 5% | | | | |
| AC Çıkış Yuvası | AC Outlet Receptacle | A, B, C, E, F, G, H, I, GFCI (seçenekli) | | | | |
| LED Gösterge | LED Display | Güçü açmak için yeşil on, hata için kırmızı / Koruma durumu göstergesi / Green on for power on, red for fault / Protection status indicator | | | | |
| Yüksüz Çalışma Akımı | No Load Operating Current | 0.7A | 0.8A | 1A | 1.2A | 1.6A |
| Gerilim Aralığı (12V DC) | Voltage Range (12V DC) | 10.5~15.0V DC | | | | |
| Gerilim Aralığı (24V DC) | Voltage Range (24V DC) | 21.0~30.0V DC | | | | |
| Gerilim Aralığı (48V DC) | Voltage Range (48V DC) | 42~60V DC | | | | |
| Verimlilik | Productivity | 90.0% | | | | |
| Sigorta (12V DC) | Fuse (12V DC) | 40A*2 | 30A*4 | 40A*5 | 40A*6 | 50A*6 |
| Sigorta (24V DC) | Fuse (24V DC) | 20A*2 | 15A*4 | 20A*5 | 20A*6 | 25A*6 |
| Sigorta (48V DC) | Fuse (48V DC) | 10A*2 | 7.5A*4 | 10A*5 | 10A*6 | 15A*6 |
| DC Kablo | DC Cable | BVR4*2 | | | | |
| Düşük Voltaj Alarmı (12V DC) | Low Voltage Alarm (12V DC) | 11 ± 0.5V DC | | | | |
| Düşük Voltaj Alarmı (24V DC) | Low Voltage Alarm (24V DC) | 22 ± 1V DC | | | | |
| Düşük Voltaj Alarmı (48V DC) | Low Voltage Alarm (48V DC) | 44 ± 2V DC | | | | |
| Düşük Voltaj Kapanma (12V DC) | Low Voltage Shutdown (12V DC) | 10.5 ± 0.5V DC | | | | |
| Düşük Voltaj Kapanma (24V DC) | Low Voltage Shutdown (24V DC) | 21.0 ± 1V DC | | | | |
| Düşük Voltaj Kapanma (48V DC) | Low Voltage Shutdown (48V DC) | 42 ± 2V DC | | | | |
| Overload | Overload | Kapanma / Closing | | | | |
| Aşırı Yük (12V DC) | Overload (12V DC) | 14.8 ± 0.5V DC | | | | |
| Aşırı Yük (24V DC) | Overload (24V DC) | 29.6 ± 1V DC | | | | |
| Aşırı Yük (48V DC) | Overload (48V DC) | 58.4 ± 2V DC | | | | |
| Aşırı Sıcaklık | Extreme Temperature | Kapanma çıkış gerilimi, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak yeniden başlatma / automatic restart after temperature drops | | | | |
| Kısa Devre | Short circuit | Kapanma çıkış gerilimi, kurtarmak için yeniden başlatma / Shutdown output voltage, restart to recover | | | | |
| Ters Yük | Reverse Load | By fuse open | | | | |
| Yumuşak Başlama | Soft Start | Yes 5~10s | | | | |
| Topraklama | Ground | Yes | | | | |
| LVS'den sonra yük yenileme (12V DC) | Load renewal after LVS (12V DC) | 11.8~12.8V DC | | | | |
| LVS'den sonra yük yenileme (24V DC) | Load renewal after LVS (24V DC) | 23.6~25.6V DC | | | | |
| LVS'den sonra yük yenileme (48V DC) | Load renewal after LVS (48V DC) | 47.2~51.2V DC | | | | |
| Çalışma Sıcaklığı | Operating temperature | 0~40°C | | | | |
| Çalışma Nem Oranı | Operating Humidity | 20%-90% RH non-condensing | | | | |
| Depolama Sıcaklığı, Nem | Storage Temperature, Humidity | -30°C-70°C 22°F-185°F, 10-95% | | | | |
| Güvenlik Standartları | Safety Standards | UL458 (only for GFCI receptacle) | | | | |
| İzasyon Direnci | Insulation Resistance | I/P-O/P: 10000hms/500VDC | | | | |
| EMI Kondüksiyon & Radyasyon | EMI Conduction & Radiation | Compliance to EN55022 Class A | | | | |
| EMS Bağışıklık | EMS Immunity | Compliance to EN61000-3-2, 3 | | | | |
| LVD | LVD | Compliance to EN60950-1: 2006+A11:2009 | | | | |
| E-mark | E-mark | Compliance to E8*72/245/EEC, 95/54/EC | | | | |
| Uzaktan Kontrol | Remote control | 5m kablolu geçiş (isteğe bağlı) | | | | |
| Boyut (cm) | Size (cm) | 260*150*77.7mm | 293*150*97.5mm | 345*230*108mm | 345*230*108mm | 455*230*108mm |
| Paket | Package | 2.1Kg, 6adet/15.6Kg/ koli(57*30.5*30cm) | 2.9Kg, 4adet/14.4Kgs/ Koli(38.5*35*34cm) | 4.7Kg, 2adet/12Kgs/ koli(46*31.5*38.5cm) | 4.85Kg, 2adet/12.5Kg/ Koli(46*31.5*38.5cm) | 7Kg, 2adet/17.5Kgs/ Koli(53*32*40.5cm) |
| Çalışma FANI | Working FANI | Yük tarafından kontrol / Sıcaklık (isteğe bağlı) | | | | |